Mobil Delvac™ Legend 1650

Mobil commercial-vehicle-lube , Chile

Aceite de alto desempeño para motores diésel

Descripción del producto

Mobil Delvac Legend 1650 es un aceite monogrado de alto desempeño para motores diésel formulado a partir de aceites base de avanzada tecnología y un sistema equilibrado de aditivos. Está recomendado por ExxonMobil para ser utilizados en motores interenfriados y turboalimentados que funcionan en condiciones severas tanto en carretera como fuera de ella, así como en una amplia gama de aplicaciones en las que se recomienda un lubricante monogrado.

Propiedades y beneficios

Propiedades	Ventajas y beneficios potenciales
Excelente protección contra el espesamiento del aceite, los depósitos de altas temperaturas, la acumulación de lodos, la degradación del aceite y la corrosión.	Prolonga la vida útil del motor Menos desgaste Excelente protección contra el pegado de los anillos.
Mayor reserva de TBN.	Control a largo plazo de los depósitos y el desgaste. Controla la formación de ácidos al utilizar combustibles con mayores contenidos de azufre.

Aplicaciones

- Equipos accionados por motores diésel aspirados naturalmente y turbocargados
- Transporte de carga y pasajeros de servicio ligero y pesado.
- Industrias que utilizan equipo fuera de carretera, entre ellas: construcción, minería, explotación de canteras, cementera y agrícola.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
API SF
API CF

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 50
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	290
Viscosidad cinemática @ 40°C, mm2/s, ASTM D445	202
Densidad @ 15,6°C, g/cm3, ASTM D4052	0,896
Número de basicidad total, mg KOH/g, ASTM D2896	12
Cenizas, sulfatadas, % peso, ASTM D874	1,4
Viscosidad cinemática @ 100°C, mm2/s, ASTM D445	19,5
Índice de viscosidad, ASTM D2270	110
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-18

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Hoja de Seguridad del Material (SDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

03-2025

COPEC S.A.

Isidora Goyenechea 2915, Las Condes, Santiago Chile

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.