Mobil Super 2T

Mobil passenger-vehicle-lube , Chile

Aceite para motores de motos de dos tiempos de alto rendimiento

Descripción de producto

Mobil Super 2T es un aceite para motores de dos tiempos de elevado rendimiento usados en motos, maquinaria de nieve y sierras de cadena con mezcla pobre aceite/combustible.

Propiedades y Beneficios

Mobil Super 2T combina aceites minerales de calidad con un sólido sistema de aditivos que proporciona una buena limpieza al motor y buen rendimiento. Sus principales propiedades y beneficios incluyen:

Propiedades	**Ventajas y Beneficios potenciales**
Buena protección al desgaste	Ayuda a prolongar la vida del motor
Estabilidad térmica y a la oxidación y control de los depósitos	Mantiene limpio el motor para una operación más suave, bujías y válvulas más duraderas, reducción de la fricion de los segmentos así de los problemas debidos a la pre-ignición
Buena protección a la corrosión	Ayuda a prolongar la vida del motor
Reducción de la pre-ignición	Mayor eficiencia del combustible y pistones más duraderos

Especificaciones y Aprobaciones

Mobil Super 2T cumple o excede las siguientes especificaciones:	
API	TC
ISO	E-GB
JASO	FB

Características típicas

Mobil Super 2T	
Viscosidad, ASTM D 445	
cSt @ 40° C	63
cSt @ 100° C	8.7
Índice de viscosidad, ASTM D 2270	110
Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874	0.05
Punto de congelación, °C, ASTM D 97	-12
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92	132
Densidad @15° C kg/l, ASTM D 4052	0.878

Seguridad e Higiene

Basado en información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para así proteger el medio ambiente.

El logotipo de Mobil, el diseño del Pegasus y Super 2T son marcas registradas por Exxon Mobil Corporation, o una de sus afiliadas.

11-2022

COPEC S.A.

Isidora Goyenechea 2915, Las Condes, Santiago Chile

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.