Mobil Delvac Legend™ 15W-40 Heavy Duty V2

Mobil Commercial Vehicle Lube , Chile

Lubricante Mineral Mobil para vehículos comerciales

Descripción del producto

Mobil Delvac Legend™ 15W-40 Heavy Duty V2 es un aceite mineral de alto rendimiento para motores diésel que proporciona una excelente protección comprobada en aplicaciones de servicio severo en carretera y fuera de ella. Mobil Delvac Legend™ 15W-40 Heavy Duty V2 es recomendado por ExxonMobil para utilizarse en una amplia gama de aplicaciones de servicio pesado bajo las condiciones de operación que se encuentran en las industrias de transporte de carga y pasajeros, minería, construcción, cementera y agrícola.

Propiedades y beneficios potenciales

La tecnología con la que se diseñó el Mobil Delvac Legend™ 15W-40 Heavy Duty V2 proporciona un excelente desempeño en motores diésel tanto modernos como en modelos más antiguos. Los beneficios potenciales incluyen los siguientes:

Propiedades	Ventajas y beneficios potenciales
Estabilidad térmica y resistencia a la oxidación.	Controla la acumulación de lodos y depósitos.
Reserva de TBN.	Control de los depósitos.
Estabilidad ante el esfuerzo cortante.	Menor consumo de aceite y protección contra el desgaste.
Excelente detergencia y dispersancia.	Motores más limpios y una mayor vida útil de estos.
Compatibilidad con los componentes.	Una vida útil más larga de los empaques y sellos del motor.

Aplicaciones

Recomendado por ExxonMobil para su uso en:

- Equipos de fabricantes europeos, japoneses y estadounidenses propulsados por motores diésel de aspiración natural o turbocargados.
- Transporte de carga y pasajeros de servicio ligero y pesado.
- Industrias que utilizan equipo fuera de carretera, entre ellas: construcción, minería, cementera y agrícola.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cumple o excede los requisitos de:
API CH-4
API CF

Propiedades y valores típicos

Propiedad	
Grado	SAE 15W-40
Viscosidad cinemática @ 40°C, cSt, ASTM D445	108
Punto de inflamación, °C, ASTM D92	227
Índice de viscosidad, ASTM D2270	140
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-27
Viscosidad cinemática @ 100° C, cSt, ASTM D445	14,7
Número de basicidad total, mg KOH/g, ASTM D2896	9
Densidad a 15,6 °C g/ml, ASTM D4052	0,88

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Hoja de Seguridad del Material (SDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

11-2023
COPEC S.A.

Isidora Goyenechea 2915, Las Condes, Santiago Chile

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved

04.12.2024