Mobil Delvac Legend™ 1640

Mobil commercial-vehicle-lube , Chile

Aceites de alto rendimiento para motores diésel

Descripción del producto

Mobil Delvac Legend 1630, 1640, and 1650 son aceites monogrado de alto rendimiento para motores diésel formulados a partir de aceites base de avanzada tecnología y un equilibrado sistema de aditivos. Están recomendados por ExxonMobil para ser utilizados en motores interenfriados y turboalimentados que funcionan en condiciones severas tanto en carretera como fuera de ella, así como en una amplia gama de aplicaciones en las que se recomienda un lubricante monogrado.

Propiedades y beneficios

Propiedades	Ventajas y beneficios potenciales
Excelente protección contra el espesamiento del aceite, los depósitos de altas temperaturas, la acumulación de lodos, la degradación del aceite y la corrosión	Prolongación de la vida útil del motor, menos desgaste, excelente protección contra el atascamiento de los anillos.
Reserva de TBN extendida	Control a largo plazo de los depósitos y del desgaste. Controla la formación de ácidos cuando se utilizan combustibles con alto contenido de azufre

Aplicaciones

- Equipos accionados por motores diésel aspirados naturalmente y turbocargados
- Transporte de servicio ligero y pesado por carretera
- Industrias fuera de carreteras, entre ellas: construcción, minería, explotación de canteras y agricultura

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:

MTU Categoría de aceite 2
ZF TE-ML 04B

Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:

API CF
API SF
MAN 270
ACEA E2

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 40
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445	14,1
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445	132
Viscosidad a alta temperatura y alto cizallamiento @ 150 C, mPa.s, ASTM D4683	4,3
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-21
Densidad a 15,6 C, g/cm3, ASTM D4052	0,89
Índice de viscosidad, ASTM D2270	112
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	239
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896	12
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874	1,4

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

08-2023

COPEC S.A.

Isidora Goyenechea 2915, Las Condes, Santiago Chile

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.