



Mobil 1™ 0W-20

Mobil passenger-vehicle-lube , Chile

Aceite avanzado totalmente sintético para motores

Descripción del producto

El aceite de motor MOBIL 1 0W-20 utiliza nuestra característica fórmula de triple acción para ofrecer rendimiento, protección y limpieza del motor excepcionales a vehículos de todas las edades. Los componentes especiales del aceite sintético prolongan la vida del motor reduciendo la acumulación de depósitos y lodos, lo que mantiene las piezas críticas del motor limpias y protegidas durante un máximo de 24 000 kilómetros entre cambios de aceite.* El aceite de motor MOBIL 1 0W-20 cumple las normas ILSAC GF-7,** lo que ofrece un control superior de la oxidación, una mayor protección contra el preencendido y el desgaste de la cadena de distribución, y un excelente rendimiento en el arranque en frío y a bajas temperaturas. Mobil 1 es el aceite para motor número 1 en ventas al consumidor en Estados Unidos,** que cuenta con la confianza y la recomendación de los fabricantes de vehículos y de los mecánicos automotrices experimentados, y es el aceite para motores oficial de la NASCAR®.

Propiedades y beneficios

- Mejora el consumo de gasolina***.
- Ayuda a aumentar la eficiencia del motor.
- Brinda protección garantizada por 24 000 kilómetros*.
- Contiene aditivos para ayudar a combatir los lodos.
- Apto para vehículos híbridos.
- Mantiene su motor funcionando como nuevo.

Aplicaciones

- Los aceites de motor MOBIL 1 0W-20 están recomendados por ExxonMobil para aplicaciones en todo tipo de vehículos modernos, incluidos motores de gasolina de alto rendimiento turboalimentados y sobrealimentados con multiválvulas y con inyección de combustible usados en automóviles de pasajeros, vehículos deportivos utilitarios (Sport Utility Vehicle, SUV), furgonetas y camiones ligeros.
- Mobil 1 0W-20 no se recomienda para los motores de 2 tiempos o de aviación, a menos que esté específicamente aprobado por el fabricante.
- Si su vehículo está cubierto por una garantía, esté atento al sensor de vida del aceite del vehículo o del intervalo entre cambios de aceite recomendado en su manual del propietario. Para garantizar un rendimiento eficaz se requieren prácticas de mantenimiento apropiadas, incluida la comprobación frecuente del nivel de aceite para asegurar la cantidad debida de aceite.
- Consulte siempre el manual del propietario para conocer el grado de viscosidad del aceite recomendado por el fabricante, la clasificación de servicio API y cualquier homologación del constructor.

*Protege por 24 000 kilómetros o durante 1 año, lo que ocurra primero.

** Fuente: Circana/Servicio de seguimiento de ventas al por menor/Ventas en dólares/52 semanas que terminaron el 31 de enero de 2026.

***En comparación con GF-7 el requisito de economía de combustible para 0W-16, 0W-20, 0W-30; en comparación con JASO GLV-1 requisito de economía de combustible para 0W-8

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:

GM dexos1: licencia GEN3

Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:

- Ford WSS-M2C947-A
- Ford WSS-M2C947-B1
- FORD WSS-M2C962-A1
- GM 6094M

Este producto cumple o excede los requisitos de los siguientes:

- API SL
- API SJ
- API SM
- API SN
- API SN PLUS
- CONSERVACIÓN DE RECURSOS API SN PLUS
- Conservación de recursos API SN
- API SP
- Conservación de recursos API SP
- API SQ
- Conservación de Recursos API SQ
- ILSAC GF-6A
- ILSAC GF-7A
- Chrysler MS-6395
- FORD WSS-M2C972-A1

Propiedades y especificaciones

Propiedad

Grado	SAE 0W-20
Viscosidad cinemática a 100 °C, mm2/s, ASTM D445	8.3
Viscosidad cinemática a 40 °C, mm2/s, ASTM D445	44.1
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	231
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-42
Densidad a 15 °C, g/ml, ASTM D4052	0.8456

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de seguridad e higiene para este producto se pueden encontrar en la Hoja de Información de Seguridad del Material (Material Safety Data Sheet, MSDS) en <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

05-2026

COPEC S.A.

Isidora Goyenechea 2915, Las Condes, Santiago Chile

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local

ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.